



OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- kanalizacja

zw- Ø 15 - średnica przewodów zimnej wody
cw- Ø 15 - średnica przewodów ciepłej wody
cyr-Ø15 - średnica przewodów cyrkulacji

1	Filtr mechaniczny na wkłady wymienne CENTRIFUGES „EPURO” typ NW Ø25
2	Filtr odżelaziająco - odmanganiający Seria 27 model 27/2160CFF „EPURO”
3	Wywiew: - wentylator dachowy cylindryczny „CAGI” model WCG 300 , wyd. 1100 m3/h na podstawie dachowej typ B/I 300 f-my „DARKO” tel. 014 676 0727
4	Piec 1-funkc. kondensacyjny typ WGB 38 C ,moc 9-38 kW f-my Brötje z zasobnikiem c.w.u 120 l BS
P-1	Piec 1-funkc. kondensacyjny typ WGB 38 C ,moc 9-38 kW f-my Brötje z zasobnikiem c.w.u 120 l BS

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE inż. Wojciech Górzny ,Os.Gen. Sikorskiego 9 ,66-300 Międzyrzecz		
Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA Lutol Mokry ,dz. 46/8 , gm. Trzciel	
Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA - INST. WOD-KAN	
Inwestor	Gmina Trzciel ,ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	nr rys S-2
Projektant	techn. Adam Ogrodnik upr. 174/76/Gw Inst. sanitarne	skala 1 : 100
Sprawdził	mgr. inż. Zbigniew Tarędz upr. 747/82 inst. Sanitarne , gazowe	data 05.2010 r