
P190 T90 poziom por.85,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 t w150 kd500 PCV160 3,50 16,00
P191 S128 poziom por.85,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 11,00 6,00
P192 S128 poziom por.85,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm t w150 kd500 PCV160 4,50 15,00
P193 S129 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 12,00 5,50
P194 S129 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm w150 t kd500 PCV160 6,50 11,00
P195 T91 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 t w150 kd500 PCV160 9,50 7,00
P196 S130 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 10,00 6,50
P197 S130 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm w150 PCV160 11,50 6,50
P198 S132 poziom por.90,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 3,50 6,00
P199 S133 poziom por.89,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm w150 PCV160 9,00 6,00
P200 S134 poziom por.89,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm eN w150 PCV160 5,50 6,50
P201 S137 poziom por.88,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 2,00 2,50
P202 S138 poziom por.82,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm t kd300 w25 PCV160 1,50 8,00
P203 T92 poziom por.82,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 t kd300 w25 PCV160 1,50 7,50
P204 T93 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 w150 PCV160 29,00 4,00
P205 S140 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 4,50 4,50
P206 S141 poziom por.84,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 13,50 4,00
P207 S142 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 18,00 2,50
P208 T94 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 kd PCV160 39,50 3,50
P209 T95 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 PCV160 31,00 4,50
P210 S143 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm kd +0,96 PCV160 8,50 3,50
P211 T96 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Trójnik 45° 200/160 PCV160 35,80 5,00
P212 S144 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm +0,99 PCV160 21,00 4,50
P213 S145 poziom por.83,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm +0,98 PCV160 18,50 7,00
P214 S183 poziom por.63,00 m n.p.m. Studzienka fi 425 mm Studzienka fi 600 mm PCV160 1,50 2,00

Temat :	P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Stary Dwór, Łagowiec ze zrzutem ścieków do studzienki na dz. 451/2 w m. Brójce położonych w gm. Trzciel
Inwestor :	Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

PROFILE PRZYŁĄCZY
STARY DWÓR

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pięta
ROK ZAŁOŻENIA 1989
64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22

Stanowisko	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09	10.16r.	
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Pięta	70/93/ZG	10.16r.	
Kreślił	mgr inż. Marcin Jarnut		10.16r.	

Skala	Branża	Rok	Rys. nr
1:100/500	I.S.	2016	39



1 : 100
1 : 500
poziom por.87,00 m n.p.m.
Węzeł
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Materiał,Średnica/Spadek [%]
Długość [m]
Odległość [m]
Studzienka fi 425 mm
t
kd200
Studzienka fi 600 mm
P182
S125
92,90
92,90
91,50
91,30
91,26
90,71
1,40
2,19
8,00
PCV160
10,00
0,00
2,50
3,00
10,00
poziom por.87,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
kd200
Trójnik 45° 200/160
P183
T85
92,70
92,70
91,30
91,19
90,97
90,56
1,40
2,14
7,50
PCV160
10,00
0,00
1,50
4,50
10,00
poziom por.86,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
w150
Studzienka fi 600 mm
P184
S126
92,50
92,50
91,10
91,06
90,82
90,34
1,40
2,16
8,00
PCV160
9,50
0,00
0,50
3,50
9,50
poziom por.86,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
w150
Trójnik 45° 200/160
P185
T86
92,15
92,15
90,75
90,71
90,46
89,97
1,40
2,18
8,00
PCV160
9,50
0,00
0,50
3,50
9,50
poziom por.86,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
kd200
Trójnik 45° 200/160
P186
T87
91,80
91,80
90,40
90,35
89,93
89,76
1,40
2,04
4,50
PCV160
13,50
0,00
1,00
10,00
13,50
poziom por.86,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
w150
Trójnik 45° 200/160
P187
T88
91,50
91,50
90,10
90,02
89,89
89,39
1,40
2,11
8,50
PCV160
8,50
0,00
1,00
2,50
8,50
poziom por.85,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
w150
kd500
Studzienka fi 600 mm
P188
S127
91,45
91,30
90,05
89,91
89,72
89,41
89,19
1,40
2,11
5,50
PCV160
15,50
0,00
2,50
6,00
11,50
15,50
poziom por.85,00 m n.p.m.
Studzienka fi 425 mm
t
Trójnik 45° 200/160
P189
T89
91,10
91,10
89,70
89,66
89,02
1,40
2,08
8,50
PCV160
8,00
0,00
0,50
8,00