
1 : 500
1 : 100
odległość [m]
długość [m]
spadek podłużny [‰]
rzędna dna rury [m n.p.m.]
rzędna terenu [m n.p.m.]
głębokość [m]
typ studni
0,00 54,50 1,60 94,00 95,60 ST-03 Studzienka fi 600 mm
54,50 54,50 1,65 93,45 95,10 ST-03 Studzienka fi 600 mm
79,50 93,20 wlot fi 600 mm
110,50 53,00 1,70 92,89 94,65 ST-04 Studzienka fi 600 mm
163,50 53,00 2,04 92,36 94,40 ST-04 Studzienka fi 600 mm
217,00 53,50 2,38 91,82 94,20 ST-04 Studzienka fi 600 mm
257,00 26,00 2,33 91,43 93,76 ST-07 Studzienka fi 600 mm
283,00 2,14 91,16 93,30 ST-04 Studzienka fi 600 mm
poziom poz.83,00 m n.p.m.
0,00 36,50 1,60 88,25 89,85 Studzienka fi 600 mm
9,00 88,20 wlot fi 600 mm
24,50 88,13 wlot fi 600 mm
36,50 50,00 1,83 88,07 90,00 ST-01 Studzienka fi 600 mm
86,50 47,00 1,83 87,82 89,75 ST-01 Studzienka fi 600 mm
90,00 88,70
90,50 88,69 wlot fi 600 mm
105,00 88,62 wlot fi 600 mm
124,00 88,53 wlot fi 600 mm
133,00 22,50 2,82 88,48 89,30 ST-02 Studzienka fi 600 mm
155,50 2,78 88,32 89,15 (TRÓJNIK) Trójnik 45° 200/160
157,50 24,00 2,79 88,30 89,15 Trójnik 45° 200/160 wlot fi 600 mm
180,00 88,25 wlot fi 600 mm
191,50 46,50 2,66 88,19 89,85 ST-01 Studzienka fi 600 mm
204,50 88,13 wlot fi 600 mm
235,00 11,50 3,19 88,06 89,15 (WK) Trójnik 45° 200/160 wlot fi 600 mm
248,00 88,00 3,34 85,91 89,25 ST-04 Studzienka fi 600 mm
336,00 3,68 85,47 89,15 ST-04 Studzienka fi 600 mm

| | | |